



Основные требования, предъявляемые к оригинал-макетам:

1. Заказы принимаются по электронной почте и FTP, а также посредством файлообменных сервисов.

2. Графические пакеты (в порядке приоритетности):

- Adobe Illustrator CS5 и более ранние версии (PC);
- Corel DRAW X6 и более ранние версии (PC);
- Adobe Photoshop CS5 и более ранние версии (PC);

При предоставлении макетов обязательно также наличие файла в формате .jpeg, дублирующего векторное изображение (для проверки корректности макета).

Не принимаются оригинал-макеты, подготовленные в пакете Microsoft Word и аналогичных!

3. Общие требования для оригинал-макетов:

- Разработка нового или доработка уже готового оригинал-макета осуществляется только при наличии заполненного технического задания.
- При предъявлении каких-либо требований к точности цветопередачи, необходимо наличие подписанной цветной распечатки с указанием того, к какому цвету необходимо приблизиться: распечатки или экранного образа.
- Файлы принимаются в векторном виде. В случае использования растровых изображений, последние обязательно должны быть прилинкованы (**linked**) в векторном файле. В случае наличия внедренного (**embedded**) изображения, ответственность за возможные искажения лежат на предоставляющем оригинал-макет.
- Логотипы, фирменные знаки, текстовые блоки должны присутствовать в макете в векторном виде.

Для флексографии недопустимо предоставление оригинал-макета в виде единого отрастрированного изображения даже с очень высоким разрешением, т.е. рисованные объекты должны быть в векторном формате, фотографические - в растровом.

4. Требования к векторным элементам:

- Текст желательно переводить в кривые, в противном случае необходимо предоставлять все шрифты, использованные в оригинал-макет. Если в дальнейшем планируется вносить изменения по тексту (а это происходит практически всегда: например, корректор находит ошибку), рекомендуется присылать макет в двух вариантах одновременно: с текстом (и шрифтами) и в кривых (для проверки корректности подстановки шрифтов).

• Текст:

РУБЛЕНЬИЙ – не менее **4,5 пунктов (points)**;

С ЗАСЕЧКАМИ – не менее **5 пунктов (points)**;

ВЫВОРОТКОЙ – не менее **5,5 пунктов (points)**.

По возможности предусмотреть печать текста отдельной краской и избегать использования текста вывороткой, идущей по полноцветному изображению.

• Масштаб изображения **1:1**

• Все объекты векторной графики и текста должны быть в цветовой модели **CMYK**.

• При использовании дополнительных цветов палитры **PANTONE** необходимо обязательно указать их в сопроводительном письме.

• Толщина линий не менее **0,1–0,15 мм**. Отдельно стоящая точка не менее **0,15 мм**.

• Градиент цвета от **2%** до **100%**.

• Толщина прямых одноцветных линий и элементов (черное по белому) не должна быть менее **0,1 мм**, выворотных линий и элементов (белое по черному) – **0,2 мм**;

• Все элементы типа **Transparency** (прозрачные) должны быть переведены в растровое изображение и представлены в виде многослойного растрового файла в формате **PSD**;

• Не допускается использование растровых изображений с прозрачным фоном; обтравочные контура должны быть реализованы как **PowerClip** для **CorelDraw** или **Clipping Path** для **Freehand** и **Illustrator**.

• Отступ сюжетных элементов дизайна от края этикетки – **1 мм**;

• «Вылет» всех элементов за край высечки – **1 мм**;

• Обводка внутрь этикетки – **2 мм** от края высечки;

• По технологии флексопечати невозможно воспроизведение цветовой растяжки (градиента) от темной области в белую непрерывно. Это заключается в появлении видимого «обрыва» растровых элементов в области перехода изображения в **0%**. В случае появления подобной границы ее необходимо замаскировать каким-либо элементом дизайна либо сделать минимальное значение растяжки не **0%**, а **3%** во избежание эффекта обрыва.

5. Требования к растровым изображениям:

• Растровые изображения принимаются в формате **PSD** (по слоям), **TIF**, **EPS**.

• Все растровые изображения должны быть помещены в оригинал-макет с атрибутом **Link**. Все помещенные в векторную программу растровые изображения должны быть предоставлены отдельно.

• Изображения должны быть предоставлены в модели **CMYK**, по слоям, с разрешением не меньше **300 dpi**. Для получения высококачественной печати – не мене **450 dpi**.

6. Требования к изображениям, печатающимся трафаретным методом:

• Толщина линий от **0,1** до **0,8 мм**, отдельно стоящая точка от **0,15** до **1 мм**. Величина элементов зависит от желаемого результата рельефа. С увеличением высоты рельефа "трафарета" минимальные размеры элементов увеличиваются.